

HONDA スーパーカブ50

Final Edition

主 要 諸 元

通 称 名	スーパーカブ 50	
車 名 ・ 型 式	ホンダ・2BH-AA09	
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)	1,860×695×1,040	
軸 距 (mm)	1,210	
最 低 地 上 高 (mm)★	135	
シ ー ト 高 (mm)★	735	
車 両 重 量 (kg)	96	
乗 車 定 員 (人)	1	
最 小 回 転 半 径 (m)	1.9	
エンジン型式・種類	AA04E・空冷4ストロークOHC単気筒	
総 排 気 量 (cm ³)	49	
内 径 × 行 程 (mm)	37.8×44.0	
圧 縮 比 ★	10.0	
最 高 出 力 (kW[PS]/rpm)	2.7[3.7]/7,500	
最 大 ト ル ク (N・m[kgf・m]/rpm)	3.8[0.39]/5,500	
燃料消費率※ ² (km/L)	国土交通省届出値 定地燃費値※ ³ (km/h)	105.0 (30) <1 名乗車時>
	WMTC モード値★ (クラス)※ ⁴	69.4 (クラス 1) <1 名乗車時>
燃 料 供 給 装 置 形 式	電子式<電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI) >	
始 動 方 式 ★	セルフ式 (キック式併設)	
点 火 装 置 形 式 ★	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤 滑 方 式 ★	圧送飛沫併用式	
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	4.3	
ク ラ ッ チ 形 式 ★	湿式多板ダイヤフラムスプリング式	
変 速 機 形 式	常時噛合式 4 段リターン※ ⁵	
変 速 比	1 速	3.181
	2 速	1.705
	3 速	1.190
	4 速	0.916
減 速 比 (1 次★/2 次)	4.058/3.538	
キャスト角 (度) ★/トレール量 (mm) ★	26°30' / 72	
タ イ ヤ	前	60/100-17M/C 33P
	後	60/100-17M/C 33P
ブ レ ー キ 形 式	前	機械式リーディング
	後	トレーリング
懸 架 方 式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フ レ ー ム 形 式	バックボーン	