

HONDA

PCX

125
160

主要諸元 PCX/PCX160		PCX	PCX160
車名・型式		ホンダ・8BJ-JK05	ホンダ・8BK-KF47
全長/全幅/全高(mm)		1,935/740/1,125	
軸距(mm)		1,315	
最低地上高(mm)★		135	
シート高(mm)★		764	
車両重量(kg)		133	134
乗車定員(人)		2	
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)	55.0(60)〈2名乗車時〉	53.5(60)〈2名乗車時〉
	WMTCモード値★(クラス)*3	47.7(クラス 1)〈1名乗車時〉	44.9(クラス 2-1)〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)		1.9	
エンジン型式・種類		JK05E・水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒	KF47E・水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒
総排気量(cm³)		124	156
内径×行程(mm)		53.5×55.5	60.0×55.5
圧縮比★		11.5	12.0
最高出力(kW[PS]/rpm)		9.2[12.5]/8,750	12[15.8]/8,500
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		12[1.2]/6,500	15[1.5]/6,500
始動方式★		セルフ式	
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
点火装置形式★		フルトランジスタ式バッテリー点火	
燃料タンク容量(L)		8.1	
変速機形式		無段変速式(Vマチック)	
タイヤ	前	110/70-14M/C 50P	
	後	130/70-13M/C 63P	
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)	
	後	油圧式ディスク	
懸架方式	前	テレスコピック式	
	後	ユニットスイング式	
フレーム形式		アンダーボーン	