

# HONDA スーパーカブ50

## Final Edition

	スーパーカブ50	スーパーカブ110	
車名・型式	ホンダ・2BH-AA09	ホンダ・8BJ-JA59	
全長/全幅/全高 (mm)	1,860/695/1,040	1,860/705/1,040	
軸距 (mm)	1,210	1,205	
最低地上高 (mm) ★	135	138	
シート高 (mm) ★	735	738	
車両重量 (kg)	96	101	
乗車定員 (人)	1	2	
燃料消費率*1 国土交通省届出値: 定地燃費値* (2km/h) (km/L) WMTCモード値★ (クラス) *3	105.0 (30) <1名乗車時> 69.4 (クラス1) <1名乗車時>	68.0 (60) <2名乗車時> 67.9 (クラス1) <1名乗車時>	
最小回転半径 (m)	1.9		
エンジン型式	AA04E	JA59E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒		
総排気量 (cm <sup>3</sup> )	49	109	
内径×行程 (mm)	2.7 37.8×44.0	5.9 47.0×63.1	
圧縮比★	3.8 [0.39] /5,500	10.0 8.8 [0.90] /5,500	
最高出力 (kW [PS] /rpm)			
最大トルク (N・m [kgf・m] /rpm)			
燃料供給装置形式	電子式 <電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)>		
始動方式★	セルフ式 (キック式併設)		
点火装置形式★	フルトランジスタ式バッテリー点火		
潤滑方式★	圧送飛沫併用式		
燃料タンク容量 (L)	4.3	4.1	
クラッチ形式★	湿式多板ダイヤフラムスプリング式 湿式多板コイルスプリング式		
変速機形式	常時噛合式4段リターン※		
変速比			
	1速	3.181	3.142
	2速	1.705	1.833
	3速	1.190	1.333
	4速	0.916	1.071
減速比 (1次★/2次)	4.058/3.538		3.421/2.500
キャスト角 (度) ★	26° 30'		73
トレール量 (mm) ★	72		73
タイヤ			70/90-17M/C 38P
ブレーキ形式	前	60/100-17M/C 33P	80/90-17M/C 50P
	後	60/100-17M/C 33P	
懸架方式	前	機械式リーディング・トレーリング 油圧式ディスク (ABS)	
	後	機械式リーディング・トレーリング	
フレーム形式	前	テレスコピック式	
	後	スイングアーム式	
		バックボーン	